


Punkt mocujący PLEW



Opis produktu

Punkt mocujący PLEW

- znakowanie: znak CE, dopuszczalne obciążenie robocze, rozmiar
- dokumenty: deklaracja zgodności, świadectwo jakości 2.1
- wykorzystywane zarówno w technikach podnoszenia oraz mocowania ładunków



| Metoda mocowania | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|----------|----------|
| Liczba punktów | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3+4 | 3+4 | 2 | 3+4 |
| Kąt nachylenia | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60° | Asymetr. | Asymetr. |
| Typ | DOR [kg] | | | | | | | | | |
| PLEW 1,5t | 2500 | 1500 | 5000 | 3000 | 2100 | 1500 | 3100 | 2200 | 1500 | 1500 |
| PLEW 2,5t | 4000 | 2500 | 8000 | 5000 | 3500 | 2500 | 5300 | 3700 | 2500 | 2500 |
| PLEW 4t | 6000 | 4000 | 12000 | 8000 | 5600 | 4000 | 8400 | 6000 | 4000 | 4000 |
| PLEW 6,7t | 10000 | 6700 | 20000 | 13400 | 9400 | 6700 | 14200 | 10000 | 6700 | 6700 |
| PLEW 10t | 15000 | 10000 | 30000 | 20000 | 14100 | 10000 | 21200 | 15000 | 10000 | 10000 |
| PLEW 19t | 25000 | 19000 | 50000 | 38000 | 26800 | 19000 | 40300 | 28500 | 19000 | 19000 |

Cecho Spółka z o.o.

ul. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 692 943 742, +48 507 651 274

biuro@cecho.pl

NIP: 9372710352, REGON: 369940616, KRS: 0000727115

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 100 000 PLN

Tabela parametrów technicznych punktu mocującego PLEW

| Typ | DOR | a | b | c | d | e | f | h | l | Masa |
|------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/szt.] |
| PLEW 1,5 t | 1500 | 32 | 38 | 65 | 14 | 65 | 40 | 25 | 35 | 0,32 |
| PLEW 2,5 t | 2500 | 37 | 44 | 75 | 16 | 76 | 47 | 28 | 41 | 0,50 |
| PLEW 4 t | 4000 | 43 | 48 | 84 | 18 | 83 | 51 | 32 | 45 | 0,75 |
| PLEW 6,7 t | 6700 | 58 | 60 | 107 | 24 | 108 | 64 | 44 | 56 | 1,70 |
| PLEW 10 t | 10000 | 69 | 66 | 126 | 27 | 123 | 69 | 54 | 61 | 2,80 |
| PLEW 19 t | 19000 | 92 | 95 | 171 | 38 | 168 | 100 | 68 | 89 | 6,50 |